

ОВ 4Д 630



Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі настінного монтажу

- Максимальна витрата повітря: 12200
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 69
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ОВ 4Д 630
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	630
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номинальна потужність	Вт	800
Максимальний струм	А	1.6
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	12200
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	69
Вага	кг	20
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IP24
Відповідність нормам ERP	-	N/A
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для нежитлових приміщень
Тип приводу	-	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	-	Немає
Номинальна витрата повітря	м ³ /с	2.151
Статичний тиск за номінальної витрати повітря	Па	152
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7
Статична ефективність	%	41.2

Декларований тип вентиляційної одиниці	-	NRVU UVU
Sound power level	дБ(А)	98
Ефективна потужність	кВт	0.81

Розміри

$\varnothing D$	$\varnothing d$	B	B1	L
650	11	800	710	275

