

## OB 4E 400



Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі настінного монтажу

- Максимальна витрата повітря: 3580
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 53
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	OB 4E 400
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	400
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	180
Максимальний струм	А	0.82
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	3580
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	53
Вага	кг	8.8
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IP24
Відповідність нормам ERP	-	N/A
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для нежитлових приміщень
Тип приводу	-	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	-	Немає
Номінальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /с	0.774
Статичний тиск за номінальної витрати повітря	Па	80
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7
Статична ефективність	%	33.8

Sound power level	дБ(А)	83
Ефективна потужність	кВт	0.187
Декларований тип вентиляційної одиниці	-	NRVU UVU

## Розміри

$\varnothing D$	$\varnothing d$	B	B1	L
416	9	540	490	220

