

OB 4E 450



Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі настінного монтажу

- Максимальна витрата повітря: 4680
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 56
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	OB 4E 450
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	450
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	250
Максимальний струм	А	1.2
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	4680
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	56
Вага	кг	10.5
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IP24
Відповідність нормам ERP	-	N/A
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для нежитлових приміщень
Тип приводу	-	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	-	Немає
Номінальна витрата повітря	м ³ /с	1.003
Статичний тиск за номінальної витрати повітря	Па	90
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7
Статична ефективність	%	32

Декларований тип вентиляційної одиниці	-	NRVU UVU
Ефективна потужність	кВт	0.288
Sound power level	дБ(А)	84

Розміри

$\varnothing D$	$\varnothing d$	B	B1	L
465	11	576	535	230

