



## OB 4E 500



### Настінні осьові вентилятори

- Максимальна витрата повітря: 7060
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 58
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	OB 4E 500
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	500
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номинальна потужність	Вт	420
Максимальний струм	А	1.95
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	7060
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	58
Вага	кг	14
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IP24



## Розміри

ØD	Ød	B	B1	L
520	11	655	615	250



## Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	OB 4E 500
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /с)	1.385
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	100
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	32.1
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.44
Sound power level (дБ(А))	89