

ОВК 4Д 450



Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі для настінного монтажу

- Максимальна витрата повітря: 5280
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 56
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ОВК 4Д 450
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	450
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	250
Максимальний струм	А	0.6
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	5280
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	56
Вага	кг	10
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IP24
Відповідність нормам ERP	-	N/A
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для нежитлових приміщень
Тип приводу	-	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	-	Немає
Номінальна витрата повітря	м ³ /с	1.016
Статичний тиск за номінальної витрати повітря	Па	100
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7
Статична ефективність	%	35

Декларований тип вентиляційної одиниці	-	NRVU UVU
Sound power level	дБ(А)	85
Ефективна потужність	кВт	0.296

Розміри

$\varnothing D$	$\varnothing D1$	$\varnothing D2$	$\varnothing d$	L
465	578	607	11	230

