

ОВК 4Е 400



Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі для настінного монтажу

- Максимальна витрата повітря: 3580
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 53
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ОВК 4Е 400
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	400
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	180
Максимальний струм	А	0.82
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	3580
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	53
Вага	кг	8.5
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IP24
Відповідність нормам ERP	-	N/A
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для нежитлових приміщень
Тип приводу	-	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	-	Немає
Номінальна витрата повітря	м ³ /с	0.774
Статичний тиск за номінальної витрати повітря	Па	80
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7
Статична ефективність	%	33.8

Sound power level	дБ(А)	83
Ефективна потужність	кВт	0.187
Декларований тип вентиляційної одиниці	-	NRVU UVU

Розміри

$\varnothing D$	$\varnothing D1$	$\varnothing D2$	$\varnothing d$	L
417	504	528	9	220

