

## ОВК 4Е 500



Осьові вентилятори низького тиску в сталевому корпусі для настінного монтажу

- Максимальна витрата повітря: 7060
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 58
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ОВК 4Е 500
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	500
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	420
Максимальний струм	А	1.95
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	7060
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	58
Вага	кг	14
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IP24
Відповідність нормам ERP	-	N/A
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для нежитлових приміщень
Тип приводу	-	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	-	Немає
Номінальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /с	1.385
Статичний тиск за номінальної витрати повітря	Па	100
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7
Статична ефективність	%	32.1

Декларований тип вентиляційної одиниці	-	NRVU UVU
Sound power level	дБ(А)	89
Ефективна потужність	кВт	0.44

## Розміри

$\varnothing D$	$\varnothing D1$	$\varnothing D2$	$\varnothing d$	L
520	590	655	11	250

