


ПА 01 E LCD



Підвісні припливні установки у звуко- і теплоізолюваному корпусі з водяним або електронагрівачем


- Споживана потужність електричного догріву: 12000
- Максимальна витрата повітря: 1275
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 51
- Фільтр: G4
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Електричний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	ПА 01 E LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	400x200
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	320
Споживана потужність електричного догріву	Вт	12000
Максимальний струм	А	18
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	1275
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	51
Вага	кг	56
Фільтр	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	-25
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	55
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44




Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
400	420	624	582	200	220	374	1145	1106




Акcesуари

Для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
CP 400x200		Пластинчастий шумоглушник застосовується для поглинання шуму, що виникає під час роботи вентиляційного обладнання та поширюється повітропроводами вентиляційних систем


Водяні охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
OKB 400x200-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря для охолодження припливного повітря в системах вентиляції з прямокутним перерізом


Регулятори витрати повітря

Найменування	Фото	Опис
PPB 400x200		Регулятори витрати повітря


Для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
BBG 400x200		Гнучка віброгасильна вставка

Камери змішування

Найменування	Фото	Опис
СКРА 400x200/24		Змішувальна камера для змішування (рециркуляції) частини повітря, що видаляється, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції

Фреонові охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
OKФ 400x200-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням призначені для охолодження припливного повітря в системах вентиляції з прямокутним перерізом

Інші акcesуари

Найменування	Фото	Опис
--------------	------	------

СФ 475x270x48 G4



Панельний фільтр G4