

# Квайтлайн-к 125 Дуо



Нові безшумні осьові каналні вентилятори для витяжної або припливної вентиляції з високою продуктивністю

- Максимальна витрата повітря: 197
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 32
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан

|  | Одиниця виміру      | Квайтлайн-к 125 Дуо |       |
|--|---------------------|---------------------|-------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується   | мм                  | 125                 |       |
| Швидкість                                  | -                   | 2                   |       |
| Мінімальна напруга живлення                | В                   | 220                 |       |
| Максимальна напруга живлення               | В                   | 240                 |       |
| Частота мережі живлення                    | Гц                  | 50                  |       |
| Номінальна потужність                      | Вт                  | 10                  | 13    |
| Максимальний струм                         | А                   | 0.065               | 0.085 |
| Максимальна витрата повітря                | м <sup>3</sup> /год | 145                 | 197   |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А)               | 29                  | 32    |
| Вага                                       | кг                  | 0.75                |       |
| Мінімальна температура оточуючого повітря  | °С                  | 1                   |       |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С                  | 40                  |       |
| Клас захисту                               | -                   | IPX4                |       |

## Розміри

| L     | ØD  | k    |
|-------|-----|------|
| 161.5 | 125 | 53.5 |

