

Квайтлайн-к 150 Т Дуо



Осьові каналні надтихі вентилятори з низьким енергоспоживанням

- Максимальна витрата повітря: 335
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 39
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Захист від зворотної тяги: Зворотний клапан
- Таймер: Таймер вимкнення

| | Одиниця виміру | Квайтлайн-к 150 Т Дуо | |
|--|---------------------|-----------------------|-------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 150 | |
| Швидкість | - | 2 | |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 | |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 | |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 | |
| Номінальна потужність | Вт | 19 | 22 |
| Максимальний струм | А | 0.087 | 0.095 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 250 | 335 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 36 | 39 |
| Вага | кг | 1.3 | |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 | |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 | |
| Клас захисту | - | IPX4 | |

Розміри

| L | ØD | k |
|-----|-----|----|
| 182 | 150 | 54 |

