

# TT 100 P1B



Канальні вентилятори змішаного типу

- Максимальна витрата повітря: 187
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 36
- Тип двигуна: АС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою

|                                                  | Одиниця виміру | TT 100 P1B |      |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується         | мм             | 100        |      |
| Швидкість                                        | -              | 2          |      |
| Мінімальна напруга живлення                      | В              | 230        |      |
| Максимальна напруга живлення                     | В              | 230        |      |
| Частота мережі живлення                          | Гц             | 50/60      |      |
| Номинальна потужність                            | Вт             | 21         | 33   |
| Максимальний струм                               | А              | 0.11       | 0.21 |
| Максимальна витрата повітря                      | м³/год         | 145        | 187  |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м       | дБ(А)          | 27         | 36   |
| Вага                                             | кг             | 1.45       |      |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С             | 40         |      |
| Мінімальна температура повітря що переміщується  | °С             | -25        |      |
| Клас захисту                                     | -              | IPX4       |      |
| Клас захисту приводу                             | -              | IPX4       |      |

## Розміри

| ØD | B   | H   | L   |
|----|-----|-----|-----|
| 96 | 167 | 190 | 246 |

