

TT 100 TB



Канальні вентилятори змішаного типу

- Максимальна витрата повітря: 187
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 36
- Тип двигуна: АС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Таймер: Таймер вимкнення

| | Одиниця виміру | TT 100 TB | |
|--|----------------|-----------|------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 100 | |
| Швидкість | - | 2 | |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 | |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 | |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 | |
| Номинальна потужність | Вт | 21 | 33 |
| Максимальний струм | А | 0.11 | 0.21 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 145 | 187 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 27 | 36 |
| Вага | кг | 1.45 | |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 40 | |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 | |
| Клас захисту | - | IPX4 | |
| Клас захисту приводу | - | IPX4 | |

Розміри

| ØD | B | H | L |
|----|-----|-----|-----|
| 96 | 167 | 190 | 246 |

