

# TT 100 У1н



Канальні вентилятори змішаного типу

- Максимальна витрата повітря: 187
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 36
- Тип двигуна: АС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою
- Датчик температури
- Таймер: Таймер вимкнення

|                                                  | Одиниця виміру      | TT 100 У1н |      |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------|------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується         | мм                  | 100        |      |
| Швидкість                                        | -                   | 2          |      |
| Мінімальна напруга живлення                      | В                   | 230        |      |
| Максимальна напруга живлення                     | В                   | 230        |      |
| Частота мережі живлення                          | Гц                  | 50/60      |      |
| Номинальна потужність                            | Вт                  | 21         | 33   |
| Максимальний струм                               | А                   | 0.11       | 0.21 |
| Максимальна витрата повітря                      | м <sup>3</sup> /год | 145        | 187  |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м       | дБ(А)               | 27         | 36   |
| Вага                                             | кг                  | 1.45       |      |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С                  | 40         |      |
| Мінімальна температура повітря що переміщується  | °С                  | -25        |      |
| Клас захисту                                     | -                   | IPX4       |      |
| Клас захисту приводу                             | -                   | IPX4       |      |

## Розміри

| ØD | B   | H   | L   |
|----|-----|-----|-----|
| 96 | 167 | 190 | 246 |

