


# TT 125 C TP1B



Канальні вентилятори змішаного типу

- Максимальна витрата повітря: 440
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 42
- Тип двигуна: АС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	TT 125 C TP1B	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125	
Швидкість	-	2	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50/60	
Номинальна потужність	Вт	47	60
Максимальний струм	А	0.21	0.27
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	295	440
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	31	42
Вага	кг	3.14	
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IPX4	



### Розміри

ØD	B	H	L
123	223	250	295

