

TT 125 Y



Канальні вентилятори змішаного типу

- Максимальна витрата повітря: 280
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
- Тип двигуна: АС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вишкою
- Датчик температури

| | Одиниця виміру | TT 125 Y | |
|--|----------------|----------|------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 125 | |
| Швидкість | - | 2 | |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 | |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 | |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 | |
| Номінальна потужність | Вт | 23 | 37 |
| Максимальний струм | А | 0.18 | 0.27 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 220 | 280 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 28 | 37 |
| Вага | кг | 1.79 | |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 40 | |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 | |
| Клас захисту | - | IPX4 | |
| Клас захисту приводу | - | IPX4 | |

Розміри

| ØD | B | H | L |
|-----|-----|-----|-----|
| 123 | 167 | 190 | 246 |

