

# TT 125 U1n



## Канальні вентилятори змішаного типу

- Максимальна витрата повітря: 280
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
- Тип двигуна: АС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вишкою
- Датчик температури
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	TT 125 U1n	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125	
Швидкість	-	2	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50/60	
Номінальна потужність	Вт	23	37
Максимальний струм	А	0.18	0.27
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	220	280
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	28	37
Вага	кг	1.79	
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IPX4	

## Розміри

ØD	B	H	L
123	167	190	246

