

ТТ 150 П



Канальні вентилятори змішаного типу

- Максимальна витрата повітря: 502
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 44
- Тип двигуна: АС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вишкою

| | Одиниця виміру | ТТ 150 П | |
|--|---------------------|----------|------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 150 | |
| Швидкість | - | 2 | |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 | |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 | |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 | |
| Номинальна потужність | Вт | 47 | 60 |
| Максимальний струм | А | 0.21 | 0.27 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 405 | 502 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 33 | 44 |
| Вага | кг | 3.19 | |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 60 | |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 | |
| Клас захисту | - | IPX4 | |
| Клас захисту приводу | - | IPX4 | |

Розміри

| ØD | B | H | L |
|-----|-----|-----|-----|
| 146 | 223 | 250 | 295 |

