

# ТТ 150 У1



Канальні вентилятори змішаного типу

- Максимальна витрата повітря: 502
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 44
- Тип двигуна: АС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою
- Датчик температури
- Таймер: Таймер вимкнення

|  | Одиниця виміру | ТТ 150 У1 |      |
|--|----------------|-----------|------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується         | мм             | 150       |      |
| Швидкість  | -              | 2         |      |
| Мінімальна напруга живлення                      | В              | 230       |      |
| Максимальна напруга живлення                     | В              | 230       |      |
| Частота мережі живлення                          | Гц             | 50/60     |      |
| Номинальна потужність                            | Вт             | 47        | 60   |
| Максимальний струм                               | А              | 0.21      | 0.27 |
| Максимальна витрата повітря                      | м³/год         | 405       | 502  |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м       | дБ(А)          | 33        | 44   |
| Вага   | кг             | 3.19      |      |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С             | 60        |      |
| Мінімальна температура повітря що переміщується  | °С             | -25       |      |
| Клас захисту                                     | -              | IPX4      |      |
| Клас захисту приводу                             | -              | IPX4      |      |

## Розміри

| ØD  | B   | H   | L   |
|-----|-----|-----|-----|
| 146 | 223 | 250 | 295 |

