

# ТТ ПРО 200 ТР1В



Канальні вентилятори змішаного типу

- Максимальна витрата повітря: 1040
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 45
- Тип двигуна: АС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою
- Таймер: Таймер вимкнення

|  | Одиниця виміру      | ТТ ПРО 200 ТР1В |      |
|--|---------------------|-----------------|------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується         | мм                  | 200             |      |
| Швидкість  | -                   | 2               |      |
| Мінімальна напруга живлення                      | В                   | 230             |      |
| Максимальна напруга живлення                     | В                   | 230             |      |
| Частота мережі живлення                          | Гц                  | 50/60           |      |
| Номинальна потужність                            | Вт                  | 76              | 108  |
| Максимальний струм                               | А                   | 0.34            | 0.48 |
| Максимальна витрата повітря                      | м <sup>3</sup> /год | 830             | 1040 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м       | дБ(А)               | 39              | 45   |
| Вага   | кг                  | 3.95            |      |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С                  | 60              |      |
| Клас захисту                                     | -                   | IPX4            |      |
| Клас захисту приводу                             | -                   | IPX4            |      |

## Розміри

| ØD  | B   | H   | L     |
|-----|-----|-----|-------|
| 199 | 239 | 261 | 295.5 |

