

ТТ ПРО 200 У1н



Канальні вентилятори змішаного типу

- Максимальна витрата повітря: 1040
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 45
- Тип двигуна: АС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою
- Датчик температури
- Таймер: Таймер вимкнення

| | Одиниця виміру | ТТ ПРО 200 У1н | |
|--|---------------------|----------------|------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 200 | |
| Швидкість | - | 2 | |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 | |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 | |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 | |
| Номінальна потужність | Вт | 76 | 108 |
| Максимальний струм | А | 0.34 | 0.48 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 830 | 1040 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 39 | 45 |
| Вага | кг | 3.95 | |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 60 | |
| Клас захисту | - | IPX4 | |
| Клас захисту приводу | - | IPX4 | |

Розміри

| ØD | B | H | L |
|-----|-----|-----|-------|
| 199 | 239 | 261 | 295.5 |

