

ТТ ПРО 250 ТР1В



Канальні вентилятори змішаного типу

- Максимальна витрата повітря: 1400
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 51
- Тип двигуна: АС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою
- Таймер: Таймер вимкнення

| | Одиниця виміру | ТТ ПРО 250 ТР1В | |
|--|---------------------|-----------------|------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 250 | |
| Швидкість | - | 2 | |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 | |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 | |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 | |
| Номинальна потужність | Вт | 125 | 177 |
| Максимальний струм | А | 0.54 | 0.79 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 1110 | 1400 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 44 | 51 |
| Вага | кг | 7.8 | |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 60 | |
| Клас захисту | - | IPX4 | |
| Клас захисту приводу | - | IPX4 | |

Розміри

| ØD | B | H | L |
|-----|-----|-----|-----|
| 247 | 287 | 323 | 383 |

