

# ТТ Сайлент-М 200 ЕС Р1




Канальні вентилятори змішаного типу у шумоізованих корпусах з ЕС-двигунами

- Максимальна витрата повітря: 1040
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 43
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою

	Одиниця виміру	ТТ Сайлент-М 200 ЕС Р1
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	123
Максимальний струм	А	1.02
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	1040
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	43
Вага	кг	8.6
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4





### Розміри

ØD	B	B1	L	H
198	293	392	558	311

