

# ТТ Сайлент-М 200 Р1



Канальні вентилятори змішаного типу в шумо- та теплоізолюваному корпусі

- Максимальна витрата повітря: 1020
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 36
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою

	Одиниця виміру	ТТ Сайлент-М 200 Р1		
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200		
Швидкість	-	3		
Мінімальна напруга живлення	В	230		
Максимальна напруга живлення	В	230		
Частота мережі живлення	Гц	50/60		
Номінальна потужність	Вт	82	100	110
Максимальний струм	А	0.37	0.44	0.49
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	731	961	1020
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	30	34	36
Вага	кг	8		
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60		
Клас захисту	-	IPX4		
Клас захисту приводу	-	IPX4		

## Розміри

$\varnothing D$	<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>L</b>	<b>H</b>
198	293	386	550	295

