

# ТТ Сайлент-М 250 TR1B



Канальні вентилятори змішаного типу в шумо- та теплоізолюваному корпусі

- Максимальна витрата повітря: 1400
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 38
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою
- Таймер: Таймер вимкнення

|  | Одиниця виміру      | ТТ Сайлент-М 250 TR1B |      |
|--|---------------------|-----------------------|------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується         | мм                  | 250                   |      |
| Швидкість  | -                   | 2                     |      |
| Мінімальна напруга живлення                      | В                   | 230                   |      |
| Максимальна напруга живлення                     | В                   | 230                   |      |
| Частота мережі живлення                          | Гц                  | 50/60                 |      |
| Номінальна потужність                            | Вт                  | 125                   | 177  |
| Максимальний струм                               | А                   | 0.54                  | 0.79 |
| Максимальна витрата повітря                      | м <sup>3</sup> /год | 1110                  | 1400 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м       | дБ(А)               | 34                    | 38   |
| Вага   | кг                  | 15                    |      |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С                  | 60                    |      |
| Клас захисту                                     | -                   | IPX4                  |      |
| Клас захисту приводу                             | -                   | IPX4                  |      |

## Розміри

| $\varnothing D$ | <b>B</b> | <b>B1</b> | <b>L</b> | <b>H</b> |
|-----------------|----------|-----------|----------|----------|
| 248             | 358      | 445       | 658      | 360      |

