

# ТТ Сайлент-М 250 ТВ



Канальні вентилятори змішаного типу у шумоізолюваних корпусах

- Максимальна витрата повітря: 1400
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 38
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	ТТ Сайлент-М 250 ТВ	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	250	
Швидкість	-	2	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50/60	
Номінальна потужність	Вт	125	177
Максимальний струм	А	0.54	0.79
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	1110	1400
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	34	38
Вага	кг	15	
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IPX4	

## Розміри

<b>ØD</b>	<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>L</b>	<b>H</b>
248	358	445	658	360