

ТТ Сайлент-М 315

ЕС Ун



Канальні вентилятори змішаного типу в шумо- і теплоізоляційному корпусі з ЕС-двигуном

- Максимальна витрата повітря: 1970
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 46
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою
- Датчик температури

| | Одиниця виміру | ТТ Сайлент-М 315 ЕС Ун |
|--|---------------------|------------------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 315 |
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номінальна потужність | Вт | 284 |
| Максимальний струм | А | 1.25 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 1970 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 46 |
| Вага | кг | 19.8 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 55 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 |
| Клас захисту | - | IPX4 |

Розміри

| $\varnothing D$ | B | B1 | L | H |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| 313 | 432 | 527 | 782 | 455 |

