

ТвінФреш Атмо М Wi-Fi



- Продуктивність в режимі регенерації: 25
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 27
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м: 36
- Фільтр: ISO Coarse >50% (G3) (ISO Coarse >60% (G4), ISO ePM1 60% (F7) optional)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: DC
- Управління: Смартфон
- Датчик вологості

	Одиниця виміру	ТвінФреш Атмо М Wi-Fi		
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	160		
Швидкість	-	3		
Кількість фаз	-	1		
Мінімальна напруга живлення	В	100		
Максимальна напруга живлення	В	240		
Частота мережі живлення	Гц	50/60		
Номінальна потужність	Вт	1.7	3.0	4.3
Максимальний струм	А	0.03	0.04	0.05
Продуктивність в режимі вентиляції	м³/год	15	35	50
Продуктивність в режимі регенерації	м³/год	8	15	25
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	11	21	27
Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м	дБ(А)	20	30	36
Ефективність рекуперації, макс	%	88		
Матеріал рекуператора	-	Керамічний		
Фільтр	-	ISO Coarse >50% (G3) (ISO Coarse >60% (G4), ISO ePM1 60% (F7) optional)		
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40		
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-20		
Клас захисту	-	IP24		

Розміри

Аксессуары

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
ЕН-14 білий 160		Ковпак пластиковий
ЕН-14 чорний 160		Ковпак пластиковий
ЕН-14 сірий 160		Ковпак пластиковий
ЕН-14 теракотовий 160		Ковпак пластиковий
ЕН-14 коричневий 160		Ковпак пластиковий
ЕН-14 бежевий 160		Ковпак пластиковий
ЕН-14 хром 160		Ковпак пластиковий
ЕН-17 білий 160		Ковпак пластиковий
ЕН-17 чорний 160		Ковпак пластиковий
ЕН-17 сірий 160		Ковпак пластиковий
ЕН-17 теракотовий 160		Ковпак пластиковий
ЕН-17 коричневий 160		Ковпак пластиковий
ЕН-17 бежевий 160		Ковпак пластиковий

ЕН-2 сірий 160		Ковпак для тонких стін
ЕН-2 хром 160		Ковпак для тонких стін
МВВМ 162 05		Зовнішній вентиляційний ковпак
НП білий 160		Набір для кутового монтажу
НП хром 160		Набір для кутового монтажу
СФ2 ТвінФреш F7		Фільтр тонкого очищення F7 Склад: • пластиковий тримач фільтра (1 шт.) • фільтр F7 (1 шт.) Фільтр F7 знижує витрату повітря до 40 м³/год
СФ2 ТвінФреш G4		Фільтр грубого очищення G4 Склад: • пластиковий тримач фільтра (1 шт.) • фільтр G4 (1 шт.)

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
3805		Для стінового монтажу
3810		Для стінового монтажу