ТвінФреш Атмо міні М

- Продуктивність в режимі регенерації: 13
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 23
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м: 33
- Фільтр: ISO Coarse >50% (G3) (ISO Coarse >60% (G4), ISO ePM1 60% (F7) optional)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: DC
- Управління: Вбудована панель керування
- Датчик вологості

	Одиниця виміру	ТвінФреш Атмо міні М		
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100		
Швидкість	-	3		
Кількість фаз	-	1		
Мінімальна напруга живлення	В	100		
Максимальна напруга живлення	В	240		
Частота мережі живлення	Гц	50/60		
Номінальна потужність	Вт	1.0	1.6	3.0
Максимальний струм	А	0.02	0.03	0.04
Продуктивність в режимі вентиляції	$м^3$/год	8	16	25
Продуктивність в режимі регенерації	$м^3$/год	4	8	13
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	10	16	23
Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м	дБ(А)	20	26	33
Ефективність рекуперації, макс	%	81		
Матеріал рекуператора	-	Керамічний		
Фільтр	-	ISO Coarse >50% (G3) (ISO Coarse >60% (G4), ISO ePM1 60% (F7) optional)		
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40		
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-15		
Клас захисту	-	IP24		

Розміри

Аксесуари

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
ЕН-14 білий 100		Ковпак пластиковий
ЕН-14 чорний 100		Ковпак пластиковий
ЕН-14 сірий 100		Ковпак пластиковий
ЕН-14 теракотовий 100		Ковпак пластиковий
ЕН-14 коричневий 100		Ковпак пластиковий
ЕН-14 бежевий 100		Ковпак пластиковий
ЕН-14 хром 100		Ковпак пластиковий
ЕН-17 білий 100		Ковпак пластиковий
ЕН-17 чорний 100		Ковпак пластиковий
ЕН-17 сірий 100		Ковпак пластиковий
ЕН-17 теракотовий 100		Ковпак пластиковий
ЕН-17 коричневий 100		Ковпак пластиковий
ЕН-17 бежевий 100		Ковпак пластиковий

ЕН-2 сірий 100		Ковпак для тонких стін
ЕН-2 хром 100		Ковпак для тонких стін
НП білий 100		Набір для кутового монтажу
НП хром 100		Набір для кутового монтажу

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
1810		Для стінового монтажу