

ВЦУН 240x114-2,2-4 ПР90




Відцентрові вентилятори однобічного всмоктування у спіральному поворотному корпусі

- Максимальна витрата повітря: 2930
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 74
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий вперед загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер

	Одиниця виміру	ВЦУН 240x114-2,2-4 ПР90
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	2200
Максимальний струм	А	5.1
Максимальна витрата повітря	м³/год	2930
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	74
Вага	кг	30.5
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Клас захисту	-	IP54
Клас захисту приводу	-	IP54

Розміри

ØD	Ød	Ød1	B	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	P	M	I	G	K	S
240	10	12	414	568	186	161	282	461	186	156	195	275	362	27	330	125



Акcesуари

Регулятори швидкості

Найменування	Фото	Опис
PCA5Д-8,0-М		Регулятор швидкості трифазний
PCA5Д-11,0-М		Регулятор швидкості трифазний
PCA5Д-12,0-М		Регулятор швидкості трифазний