


ВЦУН 240x114-3,0-2 ПР90

Відцентрові вентилятори однобічного всмоктування у спіральному поворотному корпусі


- Максимальна витрата повітря: 4350
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 78
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий вперед загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям



	Одиниця виміру	ВЦУН 240x114-3,0-2 ПР90
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	3000
Максимальний струм	А	6.1
Максимальна витрата повітря	м³/год	4350
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	78
Вага	кг	31.4
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Клас захисту	-	IP54
Клас захисту приводу	-	IP54

Розміри

ØD	Ød	Ød1	B	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	P	M	I	G	K	S
240	10	12	414	568	186	161	282	461	186	156	195	275	362	27	330	125



Акcesуари

Регулятори швидкості

Найменування	Фото	Опис
PCA5Д-8,0-М		Регулятор швидкості трифазний
PCA5Д-11,0-М		Регулятор швидкості трифазний
PCA5Д-12,0-М		Регулятор швидкості трифазний