


ВЦУН 400x183-5,5-4 ПР90

Відцентрові вентилятори однобічного всмоктування у спіральному поворотному корпусі

- Максимальна витрата повітря: 10175
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 80
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий вперед загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер



	Одиниця виміру	ВЦУН 400x183-5,5-4 ПР90
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	5500
Максимальний струм	А	11
Максимальна витрата повітря	м³/год	10175
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	80
Вага	кг	69.5
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Клас захисту	-	IP54
Клас захисту приводу	-	IP54


Розміри

ØD	Ød	Ød1	B	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	P	M	I	G	K	S
400	10	15	689	882	310	272	414	662	330	289	341	400	525	27	455	140



Аксессуары

Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
PCA5Д-12.0-М		Регулятор скорости трехфазный