

# ВЦУН 450x203-4,0-6 ПР90



## Радіальні вентилятори

- Максимальна витрата повітря: 11150
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 76
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий вперед загнуті лопатки
- Матеріал корпусу:  
Поліпропілен/Термопластичний еластомер

	Одиниця виміру	ВЦУН 450x203-4,0-6 ПР90
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	4000
Максимальний струм	А	9.1
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	11150
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	76
Вага	кг	76.5
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Клас захисту	-	IP54
Клас захисту приводу	-	IP54



## Розміри

ØD	Ød	Ød1	B	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	P	M	I	G	K	S
450	10	15	774	985	345	306	464	690	352	315	351	450	550	42	530	140



## Акcesуари

### Регулятори швидкості

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">PCA5Д-11,0-М</a>		Регулятор швидкості трифазний
<a href="#">PCA5Д-12,0-М</a>		Регулятор швидкості трифазний