

## БК 150 ЕС П



Канальні відцентрові вентилятори у пластиковому корпусі

- Максимальна витрата повітря: 630
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 45
- Тип двигуна: ЕС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою

	Одиниця виміру	БК 150 ЕС П
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	150/160
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	82
Максимальний струм	А	0.63
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	630
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	45
Вага	кг	2.5
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP55

### Розміри

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
150	300	310	286	30	30	30

