

## БК 200 Duo P1B



Канальні відцентрові вентилятори у пластмасовому корпусі

- Максимальна витрата повітря: 741
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 42
- Тип двигуна: АС
- Управління: Вбудований регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Кабель підключення з вилкою

	Одиниця виміру	БК 200 Duo P1B	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	200	
Швидкість	-	2	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50	
Номинальна потужність	Вт	83	95
Максимальний струм	А	0.37	0.43
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	430	741
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	33	42
Вага	кг	3	
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25	
Клас захисту	-	IPX4	

### Розміри

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
200	340	354	276	30	30	40

