
ВК 250 Р1




Канальні відцентрові вентилятори у пластиковому корпусі

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 49
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Поліпропілен
• Встановлення в довільній позиції
• Кабель підключення з вилкою


	Одиниця виміру	ВК 250 Р1	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	250	
Фазність	-	1	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50	60
Номінальна потужність	Вт	171	
Максимальний струм	А	0.75	
Максимальна витрата повітря	м³/год	1100	
Швидкість обертання	-	2090	
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	49	
Вага	кг	4.3	
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	50	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25	
Клас захисту	-	IPX4	
Матеріал крильчатки	-	Пластик	






Розміри

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
250	340	354	265	30	30	40



Екодизайн



Торгова марка	Вентс					
Модель	ВК 250 Р1					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-53.1	A+	-26	B	-10.5	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	880					
Споживана потужність (Вт)	169					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.171					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.17					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	69					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	90		90		90	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	