

ВКГ 280 EC



Відцентрові дахові вентилятори з горизонтальним викиданням повітря

- Максимальна витрата повітря: 2330
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 48
- Тип двигуна: EC
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям

	Одиниця виміру	ВКГ 280 EC
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	182
Максимальний струм	А	1.34
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	2330
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	48
Вага	кг	13
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-20
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Відповідність нормам ERP	-	2016, 2018
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для нежитлових приміщень
Тип приводу	-	Integrated VSD
Тип теплообміннику	-	Немає
Номінальна витрата повітря	м ³ /с	0.461
Статичний тиск за номінальної витрати повітря	Па	423
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7
Статична ефективність	%	52.2

Декларований тип вентиляційної одиниці	-	NRVU UVU
Sound power level	дБ(А)	67
Ефективна потужність	кВт	0.425

Розміри

$\varnothing D$	$\varnothing d$	H	L	L1	L2
285	11	263	451	330	450

