

ВКГ 4Д 450




Дахові відцентрові вентилятори горизонтального викиду повітря

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 57
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям


	Одиниця виміру	ВКГ 4Д 450
Фазність	-	3
Максимальна напруга живлення	В	400
Мінімальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	755
Максимальний струм	А	1.5
Максимальна витрата повітря	м³/год	5920
Швидкість обертання	-	1440
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	57
Вага	кг	45.5
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-30
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54
Матеріал крильчатки	-	Алюміній
Типорозмір	мм	450


speed_1
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]



Розміри

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
420	459	710	700	535	11	438



Аксесуари

Трансформаторні регулятори швидкості вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РСА5Д-1,5-М		Регулятор швидкості трифазний

Аксесуари до дахових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РКВ 450-500		Монтажна рама
РКВІ 450-500		Монтажна рама з тепло- та звукоізоляцією
ФКВ 355-500		Контрфланець
ГКВ 355-500		Гнучка вставка
ККВ 355-500		Зворотний клапан

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКГ 4Д 450
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	386
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	48.1
Ефективна потужність (кВт)	0.469
Sound power level (дБ(А))	73
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU