

# ВКГС 190 ЕС



Дахові відцентрові вентилятори з ЕС-двигунами

- Максимальна витрата повітря: 770
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 52
- Тип двигуна: ЕС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям

	Одиниця виміру	ВКГС 190 ЕС
Швидкість	-	1
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	110
Максимальний струм	А	0.87
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	770
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	52
Вага	кг	6
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP55


## Розміри

Н	ØD	ØD1	L	L1
178	503	210	330	245



## Аксессуары

### Регуляторы скорости

Наименования	Фото	Описание
<a href="#">P-1/010</a>		Регулятор скорости для ЕС-двигунів

## Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКГС 190 EC
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /с)	0.134
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	355
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	51.6
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.109
Sound power level (дБ(А))	65