
ВКГСА 310 ЕС




Дахові відцентрові вентилятори з ЕС-двигунами

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 49
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Алюміній

	Одиниця виміру	ВКГСА 310 ЕС
Фазність	-	1
Максимальна напруга живлення	В	230
Мінімальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	408
Максимальний струм	А	1.79
Максимальна витрата повітря	м³/год	2700
Швидкість обертання	-	2600
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	49
Вага	кг	12
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP55
Типорозмір	мм	310

Розміри

H	ØD	ØD1	L	L1
254	623	285	420	330



Аксесуари

Регулятори швидкості для EC-двигунів

Найменування	Фото	Опис
P-1/010		Регулятор швидкості для EC-двигунів

Аксесуари до дахових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РКВ 250-315		Монтажна рама
РКВІ 250-315		Монтажна рама з тепло- та звукоізоляцією
ФКВ 250-315		Контрфланець
ГКВ 250-315		Гнучка вставка
ККВ 250-315		Зворотний клапан

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКГСА 310 ЕС
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	336
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	60.1
Sound power level (дБ(А))	67
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.162