

ВКГц 355 ЕС



Відцентрові дахові вентилятори з горизонтальним викиданням повітря

- Максимальна витрата повітря: 3830
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 51
- Тип двигуна: ЕС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	ВКГц 355 ЕС
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	669
Максимальний струм	А	4.95
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	3830
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	51
Вага	кг	27
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54
Відповідність нормам ERP	-	2016, 2018
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для нежитлових приміщень
Тип приводу	-	Integrated VSD
Тип теплообміннику	-	Немає
Номінальна витрата повітря	м ³ /с	0.613
Статичний тиск за номінальної витрати повітря	Па	518
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7
Статична ефективність	%	55.6

Декларований тип вентиляційної одиниці	-	NRVU UVU
Sound power level	дБ(А)	71
Ефективна потужність	кВт	0.642

Розміри

$\varnothing D$	$\varnothing d$	H	L	L1	L2
438	11	322	625	450	620

