

ВКГц 6Д 500



Дахові відцентрові вентилятори з горизонтальним викиданням повітря

- Максимальна витрата повітря: 6000
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 52
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

| | Одиниця виміру | ВКГц 6Д 500 |
|--|---------------------|---|
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 400 |
| Максимальна напруга живлення | В | 400 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номінальна потужність | Вт | 440 |
| Максимальний струм | А | 1.23 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 6000 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 52 |
| Вага | кг | 52.7 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 60 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 |
| Клас захисту | - | IPX4 |
| Клас захисту приводу | - | IP54 |
| Відповідність нормам ERP | - | 2016, 2018 |
| Категорія установки | - | Вентиляційна установка для нежитлових приміщень |
| Тип приводу | - | External MSD or VSD |
| Тип теплообміннику | - | Немає |
| Номінальна витрата повітря | м ³ /с | 1.095 |
| Статичний тиск за номінальної витрати повітря | Па | 185 |
| Максимальні зовнішні витоки | % | 2.7 |
| Статична ефективність | % | 47 |

| | | |
|--|-------|----------|
| Декларований тип вентиляційної одиниці | - | NRVU UVU |
| Ефективна потужність | кВт | 0.44 |
| Sound power level | дБ(А) | 72 |

Розміри

| Н | Н1 | А | В | С | Ød | ØD |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 461 | 501 | 710 | 700 | 535 | 11 | 438 |

