




ВКГц 6Д 560



Дахові відцентрові вентилятори з горизонтальним викиданням повітря


- Максимальна витрата повітря: 9630
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 58
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	ВКГц 6Д 560
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	696
Максимальний струм	А	1.44
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	9630
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	58
Вага	кг	76.4
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54



Розміри

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
489	528	900	895	750	11	605



Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКГц 6Д 560
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м ³ /с)	1.64
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	228
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	54.8
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.696
Sound power level (дБ(А))	78