

ВКГц 6Е 450



Дахові відцентрові вентилятори з горизонтальним викиданням повітря

- Максимальна витрата повітря: 4380
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 50
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	ВКГц 6Е 450
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	268
Максимальний струм	А	1.25
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	4380
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	50
Вага	кг	45.6
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54
Відповідність нормам ERP	-	2016, 2018
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для нежитлових приміщень
Тип приводу	-	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	-	Немає
Номінальна витрата повітря	м ³ /с	0.944
Статичний тиск за номінальної витрати повітря	Па	126
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7
Статична ефективність	%	46

Декларований тип вентиляційної одиниці	-	NRVU UVU
Sound power level	дБ(А)	70
Ефективна потужність	кВт	0.264

Розміри

Н	Н1	А	В	С	Ød	ØD
420	459	710	700	535	11	438

