

ВКМ 355 Б



Канальні відцентрові вентилятори у металевому корпусі

- Максимальна витрата повітря: 2250
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 58
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКМ 355 Б
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	355
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	233
Максимальний струм	А	1.06
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	2250
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	58
Вага	кг	18.8
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54
Відповідність нормам ERP	-	2016, 2018
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для нежитлових приміщень
Тип приводу	-	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	-	Немає
Номінальна витрата повітря	м ³ /с	0.473
Статичний тиск за номінальної витрати повітря	Па	172
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7

Статична ефективність	%	37.8
Декларований тип вентиляційної одиниці	-	NRVU UVU
Sound power level	дБ(А)	78
Ефективна потужність	кВт	0.22

Розміри

ØD	ØD1	B	B1	L	L1	L2	L3
353	460	522	522	506	60	60	70

