

ВКМС 315



Канальні відцентрові вентилятори у металевому корпусі

- Максимальна витрата повітря: 1920
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 54
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКМС 315
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	315
Швидкість	-	1
Кількість фаз	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	295
Максимальний струм	А	1.34
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	1920
Швидкість обертання	-	2720
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	54
Вага	кг	8.8
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Відповідність нормам ERP	-	2016, 2018
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для нежитлових приміщень
Тип приводу	-	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	-	Немає
Номінальна витрата повітря	м ³ /с	0.195

Статичний тиск за номінальної витрати повітря	Па	470
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7
Статична ефективність	%	41.4
Декларований тип вентиляційної одиниці	-	NRVU UVU
Sound power level	дБ(А)	74
Ефективна потужність	кВт	0.226

Розміри

ØD	ØD1	B	B1	L	L1	L2	L3
314	405	455	415	290	30	30	40

