

ВКМС 315 EC



Канальні відцентрові вентилятори у сталевому корпусі

- Максимальна витрата повітря: 1820
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 49
- Тип двигуна: EC
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКМС 315 EC
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	315
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	183
Максимальний струм	А	1.44
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	1820
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	49
Вага	кг	9.4
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Відповідність нормам ERP	-	2016, 2018
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для нежитлових приміщень
Тип приводу	-	Integrated VSD
Тип теплообміннику	-	Немає
Номінальна витрата повітря	м ³ /с	0.292
Статичний тиск за номінальної витрати повітря	Па	262
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7

Статична ефективність	%	45
Декларований тип вентиляційної одиниці	-	NRVU UVU
Sound power level	дБ(А)	71
Ефективна потужність	кВт	0.197

Розміри

ØD	ØD1	B	B1	L	L1	L2	L3
313	409	502	472	462	60	60	50

