

ВКП 100/100*2 міні ХЗ



Компактні відцентрові вентилятори у металевому корпусі з функцією підтримання постійної витрати повітря при змінному тиску в системі

- Максимальна витрата повітря: 176
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 44
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції

| | Одиниця виміру | ВКП 100/100*2 міні ХЗ | | |
|--|---------------------|-----------------------|------|-----|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 100 | | |
| Швидкість | - | 3 | | |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 | | |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 | | |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 | | |
| Номінальна потужність | Вт | 20 | 26 | 45 |
| Максимальний струм | А | 0.32 | 0.34 | 0.4 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 97 | 138 | 176 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 33 | 36 | 44 |
| Вага | кг | 3.37 | | |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 50 | | |
| Клас захисту | - | IPX4 | | |
| Клас захисту приводу | - | IP44 | | |

Розміри

| $\varnothing D$ | $\varnothing D1$ | B | H | L | L2 |
|-----------------|------------------|-----|-----|-----|-----|
| 99 | 99 | 252 | 110 | 351 | 253 |

