

## ВКП 1000x500 ЛЗ ЕС

Відцентрові вентилятори для прямокутних каналів



- Максимальна витрата повітря: 11190
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 66
- Тип двигуна: ЕС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКП 1000x500 ЛЗ ЕС
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	1000x500
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	3429
Максимальний струм	А	5
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	11190
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	66
Вага	кг	77
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54
Відповідність нормам ERP	-	2016, 2018
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для нежитлових приміщень
Тип приводу	-	Integrated VSD
Тип теплообміннику	-	Немає
Номінальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /с	1.509
Статичний тиск за номінальної витрати повітря	Па	362
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7

Статична ефективність	%	62.3
Декларований тип вентиляційної одиниці	-	NRVU UVU
Sound power level	дБ(А)	86
Ефективна потужність	кВт	0.974

## Розміри

<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>H2</b>	<b>H3</b>	<b>L</b>
1000	1020	1040	500	520	540	656	950

