

ВКП 200 міні Дуо



Компактні відцентрові вентилятори у металевому корпусі з функцією підтримання постійної витрати повітря при змінному тиску в системі

- Максимальна витрата повітря: 1200
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 48
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції

| | Одиниця виміру | ВКП 200 міні Дуо | |
|--|---------------------|------------------|------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 200 | |
| Швидкість | - | 2 | |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 | |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 | |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 | |
| Номінальна потужність | Вт | 103 | 142 |
| Максимальний струм | А | 0.45 | 0.63 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 770 | 1200 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 46 | 48 |
| Вага | кг | 8.8 | |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 50 | |
| Клас захисту | - | IPX4 | |
| Клас захисту приводу | - | IP44 | |

Розміри

| ØD | ØD1 | B | H | L | L2 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 198 | 198 | 362 | 222 | 494 | 397 |

