

## ВКП 4Д 600x300



Відцентрові вентилятори для прямокутних каналів

- Максимальна витрата повітря: 2530
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 51
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКП 4Д 600x300
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	600x300
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	230
Максимальний струм	А	0.52
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	2530
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	51
Вага	кг	27.77
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	70
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Відповідність нормам ERP	-	2016, 2018
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для нежитлових приміщень
Тип приводу	-	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	-	Немає
Номінальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /с	0.304
Статичний тиск за номінальної витрати повітря	Па	297
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7
Статична ефективність	%	44.1

Декларований тип вентиляційної одиниці	-	NRVU UVU
Ефективна потужність	кВт	0.209
Sound power level	дБ(А)	73

## Розміри

<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>H2</b>	<b>H3</b>	<b>L</b>
600	620	640	300	320	340	342	680

